



## HSM SECURIO B32 - 4,5 x 30 mm


### Aktenvernichter HSM SECURIO B32

Hochwertige Materialien, bewährte Qualität – der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen.

### Technische Daten

<b>Artikel-Nr.:</b>	1823111	<b>Eingabebreite:</b>	310 mm
<b>EAN</b>	4026631025126	<b>Behälter-/Auffangvolumen:</b>	82 l
<b>Schnittart:</b>	Partikelschnitt	<b>Auffangvolumen in Blatt (80 g):</b>	1002
<b>Schnittgröße:</b>	4,5 x 30 mm	<b>Geräuschpegel (Leerlauf):</b>	ca. 56 dB(A)
<b>Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):</b>	E-3   F-1   O-3   P-4   T-4	<b>Breite x Tiefe x Höhe:</b>	497 x 398 x 793 mm
<b>Schnittleistung in Blatt 80g/m²:</b>	14 - 16	<b>Gewicht:</b>	27 kg
<b>Leistungsaufnahme:</b>	610 W	<b>Schnittgut:</b>	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD
<b>Spannung / Frequenz:</b>	220-240 V / 50 Hz		

### Produktinformationen



Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.



Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.



### Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



### Energiesparend

Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.



### Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



### Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



### Anzeige Behälter voll

Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.



### Sichtfenster zur Füllstandkontrolle

Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.

**output consulting GmbH** - Harpener Heide 14 - 44805 Bochum  
Mail: kontakt@outputconsulting.de    Telefon: +49 (234) 4593095-0  
Niederlassung Bad Harzburg:    Telefon: +49 (5322) 904484-0



[www.outputconsulting.de](http://www.outputconsulting.de)  
AG Bochum HRB 15968 - UST-ID: DE305838139  
Geschäftsführung: Torsten Schwenske

das  
andere  
Original



\*Nicht für / Not for HSM SECURIO B22

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

